NEW PRODUCT

MGラップ エコリサイクル

再生原料配合
ストレッチフィルム

循環型社会に向けて再生原材料からつくりました



Good quality products to be trusted More quickly, more cheaply.

PCR再生ポリエチレン配合

工場内ロスではなく、市場に出て一度使用されたフィルムを回収・洗浄・再ペレット化した再生原料を使用しています。

PCR … 製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。

エコマーク取得製品

エコマーク認定を取得。
外箱に印字することが可能です。

エコマーク認定番号
22 140 053

ご希望に合わせて製造

ご要望に合わせて様々なサイズを製造いたします。

- 手巻き用ストレッチ
- 機械巻き用ストレッチ
- 強粘着
- 片面粘着 など

製造可能サイズ		
	厚み	12μ～50μ
	幅	100mm～1,900mm

水口化成株式会社

地球環境を考えつくられた新商品

PCR再生原料入りストレッチフィルム

MGラップ エコリサイクル

PCR重量割合
25%
以上使用



PCR(ポストコンシューマーリサイクル材)とは

公益財団法人日本環境協会の定義では「製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。」とされており、使用された製品がもう一度ペレット化されて原料として使用できる物を指します。

- **石油資源使用量削減、廃棄物量削減**
- **リサイクル材使用率25%以上**

  重量割合25%以上でエコマークを取得できる製品です。
  管理された再生原料を中間層に使用しています。包装物と直接触れることはありません。



エコマーク商品
22 140 053
水口化成株式会社



エコマーク商品認定証

ストレッチフィルム・ラミネート用シーラント材・シュリンクフィルム

水口化成株式会社
MIZUGUCHI CHEMICAL CO.,LTD.

TEL (0766)91-2008(代)
FAX (0766)91-2313
本社:富山県氷見市柳田12番地1
https://www.mg-kasei.co.jp/

MG ラップエコリサイクル　製品仕様

【製品サイズ・芯材サイズ・重量】

0.015㎜×500㎜×300ｍ巻　1 ケース 6 本入（段ボール入れ）

3 インチ紙管 510㎜ 幅 4.5㎜ 厚

1 本あたりの製品重量（紙管込み）：約 2.6kg

【原料】

ポリエチレン 70％＋PCR 原料 30％

【成形方法】

インフレーション成形

【品質規格】

	項　　目	単　位	規　格　値	試　験　法
外観特性	色相	－	ポリエチレン天然色（透明）	目　視
	傷・異物付着無きこと	－	使用に関して問題が無いこと	目　視
寸法特性	項　目	単　位	許　容　範　囲	試　験　法
	厚み平均	μｍ	１５　±　２	ダイヤルゲージ
	幅	㎜	５００　±　６	JIS一級金尺
物性特性	項　目	単　位	許　容　範　囲	試　験　法
	引張破断点強度	MPa	MD：１８以上 TD：１２以上	JIS K7127
	引張破断点伸度	％	MD：３００以上 TD：４００以上	JIS K7127
	粘着度	gf	３．０以上	自社法

【品質保証】

品質保証期間　：　納入後 6 ヶ月

保　管　条　件　：　高温多湿を避ける。